



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. **0106\_Speciální\_zdicí\_směs\_KB\_Blok\_2018\_05\_05**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Speciální zdicí směs KB Blok**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Návrhová obyčejná malta pro zdění (G) k použití ve venkovních stavebních částech s konstrukčními požadavky podle EN 998-2:2016. Malta pro zdění všech obvyklých druhů zdiva, cihel, tvárnic, vhodná pro vyzdívkou nosného zdiva s pevností v tlaku do 10 MPa.**
3. Výrobce: **KNAUF Praha, spol. s r.o.,  
Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 – Kbely,  
Tel: +420 272 110 111, +420 844 600 600,  
Fax: +420 272 110 301, E-Mail: [info@knauf.cz](mailto:info@knauf.cz)**
4. Zplnomocněný zástupce: **není relevantní**
5. Systém/systémy POSV: **Systém 2+**
6. a) Harmonizovaná norma: **EN 998-2:2016**  
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **Centrum stavebního inženýrství, a.s., AO 212,  
Pražská 16, 102 21 Praha 10**
- b) Evropský dokument pro posuzování: **není relevantní**  
Evropské technické posouzení: **není relevantní**  
Subjekt pro technické posuzování: **není relevantní**  
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **není relevantní**
7. Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti:

<b>Deklarované vlastnosti</b>	<b>Vlastnost</b>
Reakce na oheň	A1
Pevnost v tlaku	M 10 (10 N/mm <sup>2</sup> )
Soudržnost (Přidržnost v tahu za ohybu)	min. 0,15 MPa FP:B
Absorpce vody	0,5 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )
Obsah chloridů	≤ 0,1 %
Propustnosti vodních par	μ 15/35
Tepelná vodivost	1,11 (W/(m.K) P=50%
Trvanlivost	min. 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	NPD (viz Bezpečnostní list)

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: **není relevantní**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Miroslav Nýč

V Praze dne: 05.05.2018

**KNAUF** Praha  
spol. s r. o.  
Mladoboleslavská 949  
197 00 Praha 9



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR  
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301  
E-mail: [info@knauf.cz](mailto:info@knauf.cz), Internet: [www.knauf.cz](http://www.knauf.cz)  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě  
858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102

